you can*

Canon

PIXMA iP4600

* Bien sûr, vous pouvez

Impressions et fonctionnalités de qualité supérieure pour de superbes résultats en impression photo et bureautique personnelle

FINE · 1 pl Minimum · 9600 dpi Maximum · 5 réservoirs d'encre · Double alimentation · Interprétation automatique d'image · 10 x 15 cm sans marge 20 environ sec. · Impression sur DVD/CD · Impression recto verso automatique · PictBridge

Le modèle-vedette de la gamme des imprimantes jet d'encre A4 PIXMA produit de magnifiques tirages très résistants facilement et rapidement et propose des fonctions de gestion du papier perfectionnées pour une polyvalence maximale.

- **Résolution de 9600 x 2400 dpi , 1 pl**
- **5 réservoirs d'encre séparés pour une utilisation plus économique des encres**
- **Impression d'un tirage 10 x 15 cm sans marge de qualité labo photo en 20 secondes environ**
- **Recto verso automatique pour impression automatique sur les deux côtés de la feuille**
- **Gestion polyvalente du papier : double alimentation papier**
- **Impression directe sur DVD et CD imprimables**
- **Retouche photo et correction des yeux rouges faciles grâce au logiciel Easy-PhotoPrint EX**
- **Compatibilité PictBridge**

Consommables

ChromaLife 100+

PGI-520BK · CLI-521BK · CLI-521C · CLI-521M · CLI-521Y

Note : Des blisters avec et sans sécurité sont disponibles pour chacune des encres listées ci-dessus.

you can*

Canon

* Bien sûr, vous pouvez

PIXMA iP4600

Fonctions imprimante	
Résolution	Jusqu'à 9600[1] x 2400 dpi
Moteur d'impression	Jet d'encre, 5 encres, avec micro-buses 1 pl et tête d'impression FINE
Vitesse en qualité labo photo	Sans marge 10 x 15 cm : environ 20 secondes (std)
Vitesse d'impression en noir	Jusqu'à 26 ppm (maxi), 12,8 ppm (std)
Vitesse d'impr. en couleurs	Textes et graphiques : jusqu'à 21 ppm (maxi), 11,2 ppm (std)
Cartouches d'encre	Réservoirs d'encre séparés : 5 réservoirs (PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y)
Autonomie en encre noire	Noir : 350 pages (PGI-520BK), 1875 pages* (CLI-52BK)[2] Noir : 3160 photos* (PGI-520BK), 665 photos* (CLI-521BK)[3] *Autonomie supplémentaire estimée
Autonomie en encres couleur	Cyan : 505 pages (CLI-521C), magenta : 471 pages (CLI-521M), jaune : pages (CLI-521Y)[2] Cyan: 205 photos (CLI-521C), magenta : 206 photos (CLI-521M), jaune : 211 photos (CLI-521Y)[3]
Papiers et supports	Papier ordinaire, enveloppes, Papier Photo Pro Platinum (PT-101), Papier Photo Pro II (PR-201), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Photo Glacé « usage économique" (GP-501), Papier Mat à Fort Grammage (MP-101), Papier Haute Résolution (HR-101N), Transfert T-shirt (TR-301), Autocollants Photo (PS-101)
Capacité	Bac arrière : 150 feuilles maxi Cassette : 150 feuilles maxi Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Formats d'impression	Bac arrière : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm) Cassette : A4, B5, A5, Letter
Grammage	Bac arrière : papier ordinaire : 64 à 105 g/m² et supprots spéciaux Canon jusqu'à 300 g/m² Cassette : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Impression recto verso	Sélectionnable automatique en utilisant du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter
Impression sans marge	Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, Letter, 10 x 15 cm)

Interface et logiciels	
Type interface : ordinateur	USB 2.0 Haute-vitesse
Type interface : app. photo	Port d'impression directe : impression directe depuis un appareil photo ou un caméscope numériques compatibles PictBridge
Type interface : tél. portable avec fonction photo / PDA	Impression photo via PictBridge
Systèmes d'exploitation	Windows Vista™ (32 bits, 64 bits) / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5
Systèmes requis	Windows : PC : Windows Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / lecteur de CD-Rom / affichage SVGA 800 x 600 Mac OS X v.10.3.9, v.10.4,v.10.5 / Safari / lecteur de CD-Rom / affichage XGA 1024 x 768

Interface et logiciels (suite)	
Caractéristiques du pilote	Photo Optimizer PRO (Windows uniquement), Image Optimizer (Windows uniquement), Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Logiciels fournis	Windows : Easy-PhotoPrint EX, Macintosh : Easy-PhotoPrint EX

Caractéristiques générales	
Alimentation	Secteur 100-240 V, 50/60 Hz
Consommation	Veille : environ 1,3 W Éteint : environ 0,5 W Impression : 14 W[4]
Plage de températures	Environnement de fonctionnement : 5° à 35° C
Humidité	Humidité : 10 à 90%RH (sans condensation)
Niveaux sonores	Impression : environ 45,5 dB(A) lors de l'impression du motif ISO/JIS-SCID N2 sur Papier Photo Glacé Extra II 10 x 15 cm en utilisant les réglages par défaut
Dimensions (L x P x H)	431 x 296 x 153 mm
Poids	Environ 5,7 kg

1. Les gouttelettes d'encre peuvent être déposées avec un pas minimum d'1/9600e de pouce.
2. Valeur déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues par une impression continue.
3. Impression continue de photos standards Canon sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 x 15 cm avec les réglages par défaut, en utilisant le pilote d'imprimante de Windows Vista en mode d'impression sans marge et Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Valeur déclarée déterminée selon la méthode standard Canon en se référant à la norme ISO/IEC 24711.
4. Lors de l'impression avec marge du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du papier ordinaire au format A4 avec les réglages par défaut.

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Vitesse d'impression de qualité labo photo d'une photo sans marge au format 10 x 15 cm basée sur un réglage du pilote en mode standard en utilisant le Papier Photo Glacé Extra II de Canon.
Vitesse d'impression (ppm) basée sur le réglage du mode de la vitesse la plus élevée en utilisant le schéma standard Canon sur du papier ordinaire.
La vitesse d'impression d'une photo est basée sur le réglage par défaut en utilisant le schéma "ISO/JIS-SCID N2" sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 x 15 cm.
La vitesse d'impression est mesurée à partir du moment où la première page commence à entrer dans l'imprimante, et varie en fonction de certains facteurs. La vitesse d'impression ne tient pas compte du temps de traitement des données par l'ordinateur hôte.
L'autonomie de l'encre varie en fonction des textes/photos imprimés, des logiciels, du mode d'impression et du type de papier utilisés. Pour obtenir des informations sur l'autonomie, rendez-vous sur le site www.canon-europe.com/ink/yield
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés propriétaires respectives.
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Pour plus d'informations sur ChromaLife100+, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/chromalife100

Note : Les caractéristiques du produit peut être soumis à modification sans préavis

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA iP4600	2909B009	4960999576947

Inclus dans la boîte :
PIXMA iP4600, cordon d'alimentation, tête d'impression, cartouches d'encres PGI-520 Bk, CLI-521(Bk, C, M, Y), guide d'installation multilingue, CD-Rom contenant le mode d'emploi et les logiciels dont Easy-PhotoPrint EX, échantillon de papier PP-201 10 x 15 cm (3 feuilles), MP-101 A4 (2 feuilles) pour l'alignement des têtes, fiche de garantie

Consommables	Code Mercury	Code EAN
PGI-520 Bk	2932B001	4960999577456
CLI-521 Bk	2933B001	4960999577470
CLI-521 C	2934B001	4960999577494
CLI-521 M	2935B001	4960999577517
CLI-521 Y	2936B001	4960999577531